



Technical Specifications

مشخصات فنی

| مشخصات عمومی | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 3900 | وات | حداکثر توان |
| 220 ~ 240 | ولت | ولتاژ |
| 50 ~ 60 | هرتز | فرکانس |
| 6333 | میلی متر آب | قدرت مکش |
| - | | قدرت مکش مداوم |
| 637 | مترمکعب بر ساعت | سرعت مکش |
| مشخصات مخزن | | |
| 60 | میلی متر | قطر دهانه مکش |
| 70 | لیتر | ظرفیت مخزن |
| دارد | | امکان نصب کیسه یکبار مصرف |
| مشخصات فیلتر | | |
| کیسه ای | | نوع فیلتر اصلی |
| L | | کلاس فیلتراسیون اصلی |
| 4000 | سانتی متر مربع | مساحت فیلتر |
| تکاننده اتوماتیک (سفارشی) | | سیستم نظافت فیلتر |
| مشخصات موتور | | |
| | | نوع موتور |
| | | نوع پمپ مکنده |
| | | تعداد موتور |
| CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949 | | استاندارد |
| - | | IP محافظتی |
| آب و خاک | | نوع مکش |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel 304) | | جنس بدنه / مخزن |
| 85 | دسی بل | سطح صدا |
| 10 | متر | طول کابل برق |
| 38.5 | کیلوگرم | وزن |
| 1150 X 630 X 500 | میلی متر | ابعاد |
| 14 | ماه | گارانتی |
| 16 | سال | خدمات پس از فروش |
| | | تک فاز |
| کلکتوری / یونیورسال (Universal) | | نوع پمپ مکنده |
| 3 | | تعداد موتور |

Product features

ویژگی‌های محصول



- تخلیه آسان مایعات
- چرخ‌های روان ۳۶۰ درجه
- فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو
- بدنه و مخزن استیل ضدزنگ
- کوبل ورودی ۶۰ میلی متری
- کلیدهای خاموش و روشن
- کالسکه نگهدارنده
- قلاب‌های نگهدارنده مخزن
- بست‌های نگهدارنده درب
- لاستیک‌های ضربه‌گیر شاسی